



Ficha de producto / *Datasheet* » CF STANDARD

Características generales / *Main features*

COMPATIBILIDAD / *COMPATIBILITY*

Gama Standard / *Standard range*

CAPACIDAD / *CAPACITY*

1 - 6 módulos Standard / *1 - 6 Standard modules*

ACABADO / *COLOR RANGE*

Marco / *Frame* : /4 - Blanco nieve RAL 9010 /4 - *White Snow RAL 9010*

Caja / *Box*: /8 - Gris Ral 7011/8 - *Grey Ral 7011*

COMPOSICIÓN / *COMPONENTS*

Cubeta / *box*

Marco / *frame*

Bastidor / *edging*

Tornillería marco x4 / *frame screws x 4*

Anclajes x4 / *fixation x4*

Separador / *separator*

Pasacables (2ud) / *Grommets (2ud)*

Toma de tierra / *Earth wire*

Tapa metálica / *Metal cover*

Tornillos de regulación / *Regulation Screws*

Espacio para 2 conectores CR / *Place for 2 CR connectors*

Características técnicas/*technical features*

INSTALACIÓN /*INSTALLATION*

Empotrada en suelo técnico/*Embedded in false floor*

Empotrada en pavimento / *Embedded in pavement*

NORMATIVAS/ *APPROVALS*

UNE 60670

Marcado CE / *CE marking*

IK08

MATERIA PRIMA/ *RAW MATERIALS*

Polycarbonato libre de halógenos / *Halogen free polycarbonate*

MEDIDAS / *SIZE (mm)*

	Alto/ <i>Height</i>	Largo/ <i>Length</i>	Ancho/ <i>Width</i>
CFS1-CF71	70-90	112	167
CFS2-CF72	70-90	152	167
CFS39ST-CFT37ST	70-90	236	158
CFS49ST-CFS47ST	70-90	295	158
CFS6-CF76	70-90	300	207

*Regulación de altura máxima: 35mm.

**Espacio disponible para la conexión de las tomas: de 30 a 65mm.

***Grosor máximo para el acabado de la tapa 6mm.

