



Ficha de producto / *Datasheet* >> HDMI HEMBRA-HEMBRA

Características generales / *Main features*

COMPATIBILIDAD / *COMPATIBILITY*

Gama 45 / *45 range*

ACABADO / *COLOR RANGE*

/4 - Blanco nieve RAL 9010 / *4 - White Snow RAL 9010*

/6 - Grafito RAL 7021 / *6 - Graphite RAL 7021*

COMPOSICIÓN / *COMPONENTS*

Placa / *Plate*

Adaptador HDMI Hembra-Hembra / *HDMI adaptor Female - Female*

Módulo inclinado HDMI Hembra-Hembra

Características técnicas / *technical features*

MATERIA PRIMA / *RAW MATERIALS*

Placa policarbonato libre de halógenos / *Halogen free polycarbonate plate*
 Contactos chapados en oro / *Gold plated Contact*
 Conector ABS / *ABS connector*

VERSIÓN / *VERSION*

HDMI 1.4, puede transmitir resoluciones de 4096X2160 píxeles, 4K / *HDMI 1.4, can transmit resolutions of 4096X2160 pixels, 4K*

ELECTRICAS / *ELECTRICAL*

Voltaje 125 VAC RMS / *Voltaje 125 VAC RMS*

Corriente Nominal 1.5AMP / *Current rating 1.5AMP*

Resistencia de contacto 100 millones OHMS max. / *Contact resistance 100 million OHMS max*

Resistencia de aislamiento 1000 mega OHMS min @500 vDC / *Insulation resistance 1000 mega OHMS min @500 vDC*

Resistencia Dieléctrica 750 VAC RMS 60Hzs, 1 Min / *Dielectric Strenght: 750 VAC RMS 60Hzs, 1 Min*

Temperatura de almacenamiento: desde -40° hasta + 85° / *Storage temperature from -40° to + 85°*

Temperatura durante la instalación: de 0° a +70° / *Temperature during installation: from 0° to +70°*

MEDIDAS / *SIZE (mm)*

