



Ficha de producto/*Datasheet* >> CF STANDARD

Características generales/*Main features*

COMPATIBILIDAD / *COMPATIBILITY*

Gama Standard / *Standard range*

CAPACIDAD / *CAPACITY*

1, 2, 3, 4, 6 módulos Standard / *1, 2, 3, 4, 6 Standard modules*

ACABADO / *COLOR RANGE*

Marco/ *Frame* : /4 - Blanco nieve RAL 9010 /4 - *White Snow RAL 9010*

Caja/ *Box*: /8 - Gris Ral 7011/8 - *Grey Ral 7011*

COMPOSICIÓN / *COMPONENTS*

Cubeta / *box*

Marco / *frame*

Bastidor / *edging*

Tornillería marco x4 / *frame screws x 4*

Anclajes x4 / *fixation x4*

Separador / *separator*

Pasacables (2ud)/ *Grommets (2ud)*

Toma de tierra/ *Earth wire*

Tapa metálica/ *Metal cover*

Tornillos de regulación/ *Regulation Screws*

Espacio para 2 conectores CR/ *Place for 2 CR connectors*

Características técnicas/*technical features*

INSTALACIÓN /*INSTALLATION*

Empotrada en suelo técnico/*Embedded in false floor*

Empotrada en pavimento / *Embedded in pavement*

NORMATIVAS/ *APPROVALS*

UNE 60670

Marcado CE / *CE marking*

IK08

MATERIA PRIMA/ *RAW MATERIALS*

Polycarbonato libre de halógenos / *Halogen free polycarbonate*

MEDIDAS / *SIZE (mm)*

	Alto/ <i>Height</i>	Largo/ <i>Length</i>	Ancho/ <i>Width</i>
CF71-CFS1	70-90	167	112
CF72-CFS2	70-90	167	152
CFS39ST-CFT37ST	70-90	236	158
CFS49ST-CFS47ST	70-90	295	158
CFS6-CF76	70-90	300	207

*Regulación de altura máxima: 35mm.

**Espacio disponible para la conexión de las tomas: de 30 a 65mm.

***Espacio disponible para el acabado de la tapa :

CF71-CFS1	5mm x 153mm x 66mm
CF72-CFS2	5mm x 153mm x 106mm
CFS39ST-CFT37ST	6mm x 224mm x 110mm
CFS49ST-CFS47ST	6mm x 282mm x 110mm
CFS6-CF76	5mm x 282mm x 156mm

