



Ficha de producto / Datasheet

KERC

Características generales / Main features

COMPATIBILIDAD / COMPATIBILITY

Gama 45 / Range 45

CAPACIDAD / CAPACITY

3 módulos 45X45 / 3 45X45 modules

ACABADO / COLOR RANGE

/4 - Blanco nieve RAL 9010/4 - White Snow RAL 9010

/6 - Grafito ral 702/ Graphite ral 7021

COMPOSICIÓN / COMPONENTS

Perfil de aluminio con tapa deslizante /Aluminium block with sliding cover

Toma de tierra /Earth cable

Anclaje empotrar en mesa/ Board embeded fixing

Piezas giratorias (2ud)/ Rotating parts (2ud)

Embellecedores logo MMConecta (2ud) / MMConecta logo trims (2ud)

Toma electricas (2 ud) / Electrical sockets (2ud)

Cargador Usb doble A+C 4,2A / USB A+C Charger double 4,2A

Características técnicas/*technical features*

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*

Mobiliario/ *Desk*

NORMATIVAS/ *APPROVALS*

UNE 60670

Marcado CE / *CE marking*

MATERIA PRIMA/ *RAW MATERIALS*

Policarbonato libre de halógenos / *Halogen free polycarbonate*

Aluminio anodizado / *Anodised aluminium*


MEDIDAS / *SIZE (mm)*

	Alto/ <i>Height</i>	Largo/ <i>Length</i>	Ancho/ <i>Width</i>
KERC	65	212,10	80

Medida tablero permitido: *Min: 10 - Max: 40*

Board size allowed: *Min: 10 - Max: 40*

Alzado



Perfil

