



## Ficha de producto / *Datasheet* >> EP05

### Características generales / *Main features*

#### **COMPATIBILIDAD / *COMPATIBILITY***

Gama 45 / *45 range*

#### **ACABADO / *COLOR RANGE***

/3 - Rojo RAL 3002 / *3 - Red RAL 3002*

/4 - Blanco nieve RAL 9010 / *4 - White Snow RAL 9010*

/6 - Grafito RAL 7021 / *6 - Graphite RAL 7021*

#### **COMPOSICIÓN / *COMPONENTS***

Base eléctrica / *Electrical base*

Carcasa / *Trim*

Obturador de seguridad / *Childproof locking*

## Características técnicas/*technical features*

### NORMATIVAS /*APPROVALS*

UNE 20315

CEI 23-50 V4 e IEC 60884-1 Ed 4.0

Marcado CE / *CE marking*

16A

250V

3680W

IP20

Intervalo de temperatura durante la instalación  $-5^{\circ}\text{C} / +60^{\circ}\text{C}$  / *Temperature range during installation*  
 $-5^{\circ}\text{C} / +60^{\circ}\text{C}$

Temperatura máxima durante la construcción de la obra  $+60^{\circ}\text{C}$  / *Maximum temperature during the construction of the building*  $+60^{\circ}\text{C}$

### MATERIA PRIMA / *RAW MATERIALS*

Polycarbonato libre de halógenos /*Halogen free polycarbonate*

### MEDIDAS / *SIZE (mm)*

	Alto/ <i>Height</i>	Largo/ <i>Length</i>	Ancho/ <i>Width</i>
EP05	42,5	45	45

