



Ficha de producto / *Datasheet* >>

HDMI - USB-C / HEMBRA-HEMBRA
HDMI- USB-C / FEMALE - FEMALE

Características generales / *Main features*

COMPATIBILIDAD / *COMPATIBILITY*

Gama 45 /45 range

ACABADO / *COLOR RANGE*

/4 - Blanco nieve RAL 9010 / 4 - *White Snow RAL 9010*

/6 - Grafito RAL 7021 /6 - *Graphite RAL 7021*

COMPOSICIÓN / *COMPONENTS*

Placa / *Plate*

Adaptador HDMI Hembra-Hembra / *HDMI adaptor Female - Female*

Adaptador USB-C Hembra-Hembra / *USB-C adaptor Female - Female*



Módulo inclinado HDMI-USB-C Hembra-Hembra *HDMI-USB-C Female-Female inclined module*

Características técnicas/ *technical features*

MATERIA PRIMA/RAW MATERIALS

Placa policarbonato libre de halógenos/*Halogen free polycarbonate plate*
Contactos chapados en oro/*Gold plated Contact*
Conector ABS/*ABS connector*

VERSIÓN / VERSION

HDMI 2.0, puede transmitir resoluciones hasta 4K, 4K/*HDMI 2.0, can transmit resolutions up to 4K*

USB-C 3.0/*3.0 USB-C*

ELECTRICAS / ELECTRICAL

Voltaje 125 VAC RMS/*Voltage 125 VAC RMS*

Corriente Nominal 1.5AMP/*Current rating 1.5AMP*

Resistencia de contacto 100 millones OHMS max,/*Contact resistance 100 million OHMS max* Resistencia de aislamiento 1000 mega OHMS min @500 vDC/*Insulation resistance 1000 mega OHMS min @500 vDC*

Resistencia Dieléctrica 750 VAC RMS 60Hzs, 1 Min /*Dielectric Strenght: 750 VAC RMS 60Hzs, 1 Min*

Temperatura de almacenamiento: desde -40° hasta + 85° /*Storage temperature from -40° to + 85°*

Temperatura durante la instalación: de 0° a +70° /*Temperature during installation: from 0° to +70°*

MEDIDAS / SIZE (mm)

