



Ficha de producto / *Datasheet* >> EDTVRSAT

Características generales / *Main features*

COMPATIBILIDAD / *COMPATIBILITY*

Gama 45 / *45 range*

ACABADO / *COLOR RANGE*

4 - Blanco nieve RAL 9010/4 - *White Snow RAL 9010*

6 - Grafito RAL 7021- *Graphite RAL 7021*

COMPOSICIÓN / *COMPONENTS*

Placa 45X45 con mecanismo terminal TV-R-SAT / *45x45 plate with terminal TV-R-SAT mechanism*

Características técnicas/*technical features*

MATERIA PRIMA/*RAW MATERIALS*

Policarbonato libre de halógenos / *Halogen free polycarbonate*

CORRIENTE DC / *CURRENT DC*

500mA

Hz / *Hz*

2400 MHz: < 5dB

■ TOMAS R - TV - SAT (IMPEDANCIA DE 75 Ohm)

LINEALES	SALIDAS		ATENUACIÓN DE DERIVACIÓN (dB)										PÉRDIDAS DE INSERCIÓN dB	AISLAMIENTO ENTRE SALIDAS dB	PÉRDIDAS DE RETORNO dB	PASO DE CORRIENTE mA (DC)
	CONECTOR/ SALIDAS		RETORNO	BI	SUB BANDA	FM	S. BAJA	BIII /DAB	S. ALTA HIPER	UHF	SAT					
											950-2150 MHz	2150-2400 MHz				
REF.º			4-47 MHz	47-68 MHz	68-80 MHz	84-108 MHz	112-174 MHz	174-230 MHz	230-446 MHz	470-862 MHz	950-2150 MHz	2150-2400 MHz				
ESTRELLA 21543 21544 21545 21546 45543 S	IEC MACHO	TV	0,8	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	2,0	--	--	--	>20	>18	--
	IEC HEMBRA	R	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	--	--				--
	NQ 2b	F HEMBRA	SAT	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,6				(SAT-IN) 500mA