



Ficha de Producto / *Datasheet* » KCFS6X

Características generales/ *Main features*

COMPATIBILIDAD / *COMPATIBILITY*

Gama 45 / *45 range*

CAPACIDAD / *CAPACITY*

6 módulos de 45x45 / *6 módulos de 45x45*

ACABADO / *COLOR RANGE*

Caja / *Box*: /8 - Gris ral 7011/8 - *Grey ral 7011*

Marco / *Frame*: /2 - Blanco RAL 9003 /2- *White RAL 9003*

COMPOSICIÓN / *COMPONENTS*

Cubeta / *box*

Marco / *frame*

Tornillería marco x4 / *frame screws x 4*

Anclajes x4 / *fixation x4*

Separador / *separator*

Pasacables (2ud) / *Grommets (2ud)*

Toma de tierra / *Earth wire*

Tapa metálica / *Metal cover*

Tornillos de regulación / *Regulation Screws*

1-2 conectores CR / *1-2 CR connectors*

KCFS611 conector CR / *1 CR connector.*

Tomas electricas (4 blancas) / *Electrical sockets (4 white)*

2 RJ45 Keystone / *2 RJ45 Keystone*

KCFS62 - 2 conectores CR / *2 CR connectors*

Tomas electricas (2 rojas y 2 blancas) / *Electrical sockets (2 red and 2 white)*

2 RJ45 Keystone / *2 RJ45 Keystone*

Características técnicas / *Technical features*

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*

Empotrada en suelo técnico/ *Embedded in false floor*

Empotrada en pavimento / *Embedded in concrete*

NORMATIVAS / *APPROVALS*

UNE 60670

Marcado CE / *CE marking*

IP40

IK08

Carga máxima soportada: 600 KG / *Maximum weight capacity: 600 kg*

MATERIA PRIMA / *RAW MATERIALS*

Policarbonato libre de halógenos / *Halogen free polycarbonate*

MEDIDAS / *SIZE (mm)*

	Alto/ <i>Height</i>	Largo/ <i>Length</i>	Ancho/ <i>Width</i>
KCFS61-KCFS62	70-90	255,5	177,5

*Regulación de altura máxima: 35mm / *Maximum height adjustment: 35mm.*

**Espacio disponible para la conexión de las tomas: de 30 a 65mm. / *Space available for connecting sockets: from 30 to 65 mm.*

***Espacio disponible para el acabado de la tapa: 6mm x 224mm x110mm / *Available space for finishing the cover: 6mm x 224mm x 110mm*

