



Ficha de producto / *Datasheet* >> Punto de conexión rápida CM60C65 / *Quick connection point CM60C65*

CAPACIDAD / *CAPACITY*

1 schuko 16A y USB-C cargador de 65W / 1 schuko 16A and USB-C charger 65W

ACABADO / *COLOR RANGE*

/6 - Grafito ral 7021 / *Graphite ral 7021*

/2 - Blanco ral 9003 / 2 - *White ral 9003*

COMPOSICIÓN / *COMPONENTS*

1 schuko 16A y USB-C cargador de 65W / 1 schuko 16A and USB -C charger 65W

Embellecedor / *Trim*

Anclajes metálicos (2ud) / *Metal fixations (2ud)*

Tuerca de sujección / *Clamping nut*

Alimentación mediante cable de 3x1.5mm de 25 cm con CR macho / *Power supply 25 cm 3x1.5mm cable with CR male*



Punto de conexión rápida CM60C65 / Quick connection point CM60C65

Características técnicas/ *technical features*

La tecnología USB-C Power Delivery de 65 W se adapta a las capacidades de carga de los dispositivos conectados y proporciona la corriente de carga óptima. /65W USB-C Power Delivery adapts to the charging capabilities of your connected devices and provides the optimal charging current.

USB Type-C: 5VDC3A, 9VDC3A, 12VDC3A, 15VDC3A, 20VDC3.25A, 65W Max
Schuko 16A 250v

NORMATIVAS / APPROVALS

IEC 60884-1:2022

INSTALACIÓN / INSTALLATION

Empotrada en mobiliario / Recessed furniture

MATERIA PRIMA / RAW MATERIALS

Polycarbonato libre de halógenos / Halogen free polycarbonate

MEDIDAS / SIZE (mm)

Alto/ Height

Diametro de corte/ Cut Diameter

CM60C65/x 89,6

Ø60

