



Ficha de producto / Datasheet

» Punto de conexión rápida CM80C /
Quick connection point CM80C

Características generales / Main features

CAPACIDAD / CAPACITY

CM80C

1 schuko 16A y USB-C cargador de 2.1A / 1 schuko 16A and USB-C charger 2.1A

CM80CF

1 toma francesa 16A y USB-C cargador de 2.1A / 1 French socket 16A and USB-C charger 2.1A

ACABADO / COLOR RANGE

/6 - Grafito ral 7021 / Graphite ral 7021

/4 - Blanco nieve 9010 / 4 - White Snow 9010

COMPOSICIÓN / COMPONENTS

Cubeta / box

Marco / frame

Anclajes (2ud) / fixations (2ud)

Placa con 1 schuko 16A (o 1 toma francesa de 16A) y USB-C cargador de 2.1A / Plate with 1 schuko 16A (or 1 French socket 16A) and USB-C charger 2.1A

Embellecedor ciego (2 ud) / Blind trim (2ud)

Embellecedor pasa cables (1ud) / Trim cable gland (1ud)

Alimentación mediante cable de 3x1.5mm de 20 cm con CR macho / Power supply 20 cm 3x1.5mm cable with CR male

Punto de conexión rápida CM80C / *Quick connection point CM80C*

Características técnicas / *technical features*

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*

Empotrada en mobiliario / *Recessed furniture*

MATERIA PRIMA / *RAW MATERIALS*

Policarbonato libre de halógenos / *Halogen free polycarbonate*

MEDIDAS / *SIZE (mm)*

Alto / *Height*

Diametro de corte / *Cut Diameter*

CM80C

70,2

Ø80

